

SINTO [®]	FISA TEHNICA DE SECURITATE			
	ACCELERATOR PENTRU PRODUSE 2K		Versiunea 2	Data 05.2009

1.. DESCRIEREA PRODUSULUI

Un produs profesional care are ca rol accelerarea (grabirea) procesului de intarire a produselor bi component, atat acrilice , cat si poliuretanic.

2. UTILIZARE

Se utiizeaza ca aditiv in procesul de vopsire, pentru a grabi uscarea lacului / vopselei , deci implicit pentru a scurta procesul de vopsire.

3. RAPOARTE DE MIXARE

Produsul se utilizeaza in proportie de 1-2% din greutatea totala a amestecului lacului(vopselei) cu intaritorul.

Nu cresteti proportia, deoarece urmarile acestui fapt pot fi: craparea vopselei, pierderea luciului sau scaderea puterii de aderare a vopselei /lacului pe substrat.

4. CONDITII DE DEPOZITATE

Depozitati in loc racoros, uscat, departe de sursa de aprindere sau caldura.

Evitati expunerea la soare.

Valabilitate : 12 luni, depozitat la 20°C.

5. CULOARE

Incolor.

6. REGLEMENTARI

Vezi Fisa tehnica de Securitate a produsului.

.

7.AMBALARE

Produsul este ambalat in cutii de 0.5L.

Cod Sinto 16685