

Data emiterii: 02.09.2015

Data revizuirii : 19.12.2017




Fisa Tehnica conform cu Directiva EC 1907/2006 din 18.12.2006 - REACH si 453/2010 din 20.05.2010

PRIMER PT.PLASTIC SINTO MASTER

DESCRIERE PRODUS

Primerul pt.plastic SINTO MASTER este un grund monocomponent incolor pentru componentele din plastic, se aplică cu pensula sau cu pistolul. In finisajele auto este utilizat ca un grund care formează un strat microaderent pentru a obtine o bună aderență la vopsea.

APLICARE

	Numar de straturi	2
	Presiune	2 - 2,5 bar
	Duza	1.3 - 1.4 mm
	Timp de uscare intre straturi	20 min
	Operare pana la intarire	30 - 40 min la 20°C

Dupa 30 – 40 min. de la aplicarea ultimului strat de primer poate fi aplicat orice tip de strat de acoperire.

CONTINUT DE COMPUSI ORGANICI VOLATILI

Continut maxim de VOC in produs	810 g/l
VOC pentru categorie: II,B/e	840 g/l

Lacul este conform cu Directiva EU 2004/42/CE/II,B/d(420)

DURATA SI CONDITII DE DEPOZITARE

Depozitati in recipiente inchisi ermetic, la loc rece, uscat, ferit de surse de foc si caldura. Evitati expunerea la soare. Data expirarii: 12 luni de la data fabricatie - data de pe capacul recipientului.

Data emiterii: 02.09.2015

Data revizuirii : 19.12.2017

Fisa Tehnica conform cu Directiva EC 1907/2006 din 18.12.2006 - REACH si 453/2010 din 20.05.2010

CURATAREA ECHIPAMENTULUI

Pentru curatarea echipamentului se poate folosi diluant acrilic sau diluant nitro

REGLEMENTARI DE SANATATE SI SECURITATE

Vezi Fisa Tehnica de Securitate a produsului.

GREUTATE SPECIFICA

Aprox. 862 g/l