

DILUANT PENTRU VOPSEA BAZA MASTER

DESCRIEREA PRODUSULUI

Diluantul pentru vopsea baza este un amestec de solvenți organici selectați corespunzător, utilizat pentru diluarea vopselurilor de bază cu efect metalic și perlat. Este compatibil cu toate tipurile de vopsea de bază de pe piața noastră. Datorită amestecului de solvenți din diluant, acesta permite aplicarea excelentă a stratului de vopsea de bază pe suprafață.

Densitate specifică : 0.9 g/cm³.

UTILIZARE

- vopsele de bază cu efect metalic
- vopsele de bază cu efect perlat
- vopsele de bază

Diluantul produse acrilice se prezintă sub 2 tipuri în funcție de temperatura de lucru.

Diluant lent – utilizat la temperaturi > 28°C sau pe suprafețe mari (ex.pt.uz industrial).

Diluantul lent permite aplicarea excelentă a stratului de vopsea de bază pe suprafețele din încăperi cu temperaturi ridicate. Diluantul nu se evaporă între duza pistolului și suprafața vopsită împiedicând formarea așa-numitului „praf” a stratului de bază.

Diluant standard – utilizat la temperaturi 10°C - 28°C.

Aceasta este o versiune a diluantului de bază adecvat pentru a permite pulverizarea stratului de bază pe piesele caroseriei mașinii la temperaturi de până la 28 ° C.

CARACTERISTICI TEHNICE



Culoare: incolor

Diluantul pt.vopsea baza este adăugat direct în amestecul vopsea de vopsea baza.

DEPOZITARE ȘI AMBALARE



Se depozitează în spații curate, aerisite, la adăpost de foc și de razele soarelui. Se prezintă în ambalaje de 1 L, 5 L.

TERMEN DE VALABILITATE



12 luni la 20°C

Termenul de valabilitate este de 12 luni de la data fabricației, dacă este ținut închis la loc uscat și rece (18° - 20°C) departe de foc sau surse de caldura..