

Descriere

Mipa Accelerator 2K este un aditiv special conceput pentru a accelera semnificativ procesul de uscare și întărire a vopselelor și lacurilor acrilice bicomponente (2K). Utilizarea sa este recomandată în special iarna, la temperaturi scăzute. Atenție: De asemenea, durata pot-life-ului este redusă.


Putere de acoperire : --

Instrucțiuni de utilizare



Culoare

incolor



Raportul de amestecare

Întăritor

în greutate

în volum

Adaugă cel mult 4% la vopseaua de bază



Întăritor

pentru integrală

pentru vopsirea parțială

--

--




Pot life

2 - 4 ore la 20 °C



Diluant

--



Vâscozitate

Pistol de pulverizare

cu aer/fără aer

--

--



Metoda de aplicare

Metodă de aplicare

întăritor

presiune
(bar)

duza
(mm)

nr.straturi

diluant

--


--

--

--

--

--



Timp de evaporare

--

Grosimea stratului uscat

--



Timp de uscare

Temperatura
De aplicare

La praf

Uscare la
atingere

gata de
asamblare

Șlefuire

Revopsire

--

--

--

--

--

--

Notă

Depozitare: cel puțin 3 ani în recipientul original nedeschis

Reglementarea COV :

Condiții de procesare : De la +10 °C și până la 80% umiditate relativă a aerului. Asigurați o ventilație adecvată a aerului

Instrucțiuni de procesare : Amestecă-l chiar înainte de aplicare.