

DILUANT UNIVERSAL MASTER

DESCRIEREA PRODUSULUI

Diluantul UNIVERSAL MASTER este un amestec de solvenți și este utilizat pentru diluarea tuturor vopselelor și a lacurilor acrilice. Densitate specifică : 859 g/l

UTILIZARE

- vopsea metalică, perlata sau nemetalică.
- lac poliuretanic
- lac/vopsea acrilică

Diluantul rapid: este utilizat în general pentru reparații de mici dimensiuni. Poate fi de asemenea utilizat în cazul vopsirii unor suprafețe întinse, dar la o temperatură de maxim 10 °C.

Diluantul normal: este utilizat în cazul vopsirii suprafețelor de dimensiuni mari la temperaturi de 10-25 °C.

Diluantul lent: este utilizat în cazul vopsirii suprafețelor de mari dimensiuni la temperaturi de peste 28 °C.

CARACTERISTICI TEHNICE



Culoare: incolor

DEPOZITARE ȘI AMBALARE



Se depozitează în spații curate, aerisite, la îndepărtare de foc și de razele soarelui. Se prezintă în ambalaje de 1 L.

TERMEN DE VALABILITATE



12 luni la 18° - 20°C

Termenul de valabilitate este de 12 luni de la data fabricației, dacă este păstrat închis la loc uscat și rece (18° - 20°C).