

## **SPRAY CEARA DE CAVITATI TRANSPARENTA SINTO**

### **DESCRIERE PRODUS**

Produs monocomponent pe baza de ceara, destinat sa protejeze impotriva coroziunii usilor, pragurilor si ranforsarilor autoturismelor. Patrunde in locuri greu accesibile, formand un strat protector elastic impotriva coroziunii provocate de apa sau salinitate. Nu reactioneaza cu suprafetele vopsite.

### **PROPRIETATI FIZICE SI CHIMICE**

- Culoare: transparent spre ambra
- Volum: 400ml
- Densitate : 0.85 – 0.89 kg/l
- Rezistenta la temperatura : -25 pana la 80°C

### **VOC AMESTEC**

VOC=402.1 [g/l].

Acest produs satisface cerințele Directivei Uniunii Europene (2004/42 / WE), care pentru aceasta categoria de produse (B / 5) oferă valoarea limită a conținutului de materii volatile la nivelul de 840 [g / l] produsul gata de utilizare.

### **TIMP USCARE**

Uscare (la temp..20°C\*) :

- la atingere: aprox. 90 120 min.
- uscare totala: approx. 2 - 3 ore

\*timpul de uscare depinde de temperatura, umiditate si grosimea stratului.

### **MOD DE UTILIZARE**

Suprafata care urmeaza sa fie tratata trebuie curatata de praf si rugina si apoi degresata .

- Cea mai bună temperatură de aplicare: 15 ÷ 25 °C

- Agitați înainte de a folosi timp de 2 - 3 minute și încercați-l pe un carton.
- Distanța de aplicare este de 25 ÷ 30 cm fata de suprafața metalică.
- Aplicați vopseaua in straturi subțiri in interval de 5 ÷ 10 minute.
- După folosirea spray-ului - țineți cu capul in jos spray-ul si apăsați supapa aerosolului, și eliberați aerul timp de 5 secunde.

Atenție: pentru a fi in siguranța, urmați întotdeauna instrucțiunile date în fișa cu date de securitate pentru produs dat.

### **DEPOZITARE**

---

Depozitați în locuri uscate și răcoroase, departe de foc și de surse de caldura, precum și de lumina directă a soarelui. Temperatura de depozitare : 10 – 30 °C.

### **TERMEN DE VALABILITATE**

---

24 luni de la data inscriptionata pe produs