

SPRAY FOND BARE BESA

Edition: 021 2013/04

Cod: 3071400000.00000.021

DOMENIU DE APLICARE

Spray-ul fond bare este o vopsea acrilica flexibila special fabricata pentru vopsirea barelor de protectie al autoturismelor. Aspectul mat satinat este la fel ca si al barelor originale.
Este utilizat impreuna cu un primer pentru plastic. Poate fi revopsit cu vopsea 1K sau 2K acrilica.

PROPRIETATI FIZICE

V.O.C. (g/l)	<840 (2004/42/CE) IIB (E) (840)
Tipul produsului	Rasina acrilica
Culoare	Negru 9005 Gri inchis 7870

PREGATIREA SUPRAFETEI

Indepartati mizeria cu apa si sapun. Odata ce suprafata este uscata degresati cu diluant pentru produse acrilice.
Nu aplicati pe suprafete vopsite cu vopsea alchidica.

INSTRUCTIUNI DE APLICARE

Agitati flaconul 2 – 3 minute inainte de aplicare.
Se aplica 1 sau 2 straturi (lasati 5 – 10 min.intre straturi).
Dupa utilizare intoarceti flaconul si apasati pe duzu pentru curatarea acesteia.



Se agita

Distanța de pulverizare
20 – 30 cm.

5 – 10 min.



Uscare 30 min.

CARACTERISTICI SUPRAFATA USCATA

Grosimea stratului	40 – 60 microni
Luciu 60°-60°	Satinat 5 - 25 %
Al doilea strat	1 h.

DEPOZITARE

A se pastra inchis ermetic la loc racoros si bine ventilat, evitand razele soarelui.
Temperatura recomandata – intre 5 si 25°C .
Termen de valabilitate: 2 ani de la data fabricatiei, in ambalajul original, nedeschis.