

## **SPRAY FOND BARA NEGRU SINTO**

### **DESCRIERE PRODUS**

Produs monocomponent pe baza de rasini acrilice si celulozice, destinat pentru a fi folosit pe componentele din plastic ale caroseriei auto, cum ar fi barele de protectie, oglinzile etc. Se caracterizeaza print imp de uscare foarte rapid si o aderență foarte buna. Produsul poate fi pulverizat direct pe suprafata fara a utilize un grund in prealabil. Rezista la zgarieturi,lovituri,substante cgimice si conditii meteorologice.

### **PROPRIETATI FIZICE SI CHIMICE**

- Culoare: negru
- Grad de luci: mat
- Volum: 400ml
- Putere de acoperire: 2 - 3 m<sup>2</sup>/400 ml.
- Densitate: 0.750 kg/l
- Dimensiunea particulelor : 10 – 15 microni
- Aplicare: 2 – 3 straturi

Grosime recomandată strat de vopsea umedă: 100 μm

Grosime recomandată strat de vopsea uscata: 15-25 μm

### **VOC AMESTEC**

VOC=652 [g/l].

Acest produs satisface cerințele Directivei Uniunii Europene (2004/42 / WE), care pentru aceasta categoria de produse (B / 5) oferă valoarea limită a conținutului de materii volatile la nivelul de 840 [g / l] produsul gata de utilizare.

### **TIMP USCARE**

Uscare (la temp..20°C\*) :

· uscare la praf: aprox. după 15 min.

· la atingere: aprox. 30 min.

· uscare totala: approx. 24 ore

\*timpul de uscare depinde de temperatura, umiditate si grosimea stratului.

**MOD DE UTILIZARE**

---

- Cea mai bună temperatură de aplicare: 15 ÷ 25 °C
- Agitați înainte de a folosi timp de 2 - 3 minute și încercați-l pe un carton.
- Distanța de aplicare este de 25 ÷ 30 cm fata de suprafața metalică.
- Aplicați vopseaua in straturi subțiri in interval de 5 ÷ 10 minute.
- După folosirea spray-ului curatati duza - țineți cu capul in jos spray-ul, apăsați supapa aerosolului și eliberați aerul timp de 5 secunde.

Atenție: pentru a fi in siguranța, urmați întotdeauna instrucțiunile date în fișa cu date de securitate pentru produs dat.

**DEPOZITARE**

---

Depozitați în locuri uscate și răcoroase, departe de foc și de surse de caldura, precum și de lumina directă a soarelui.

**TERMEN DE VALABILITATE**

---

3 ani de la data inscriptiunata pe produs