

Descriere

Aditiv utilizat pentru îmbunătățirea elasticității vopselelor auto 2K (acrilice, alchidice și poliuretanice), a lacurilor transparente 2K care se amestecă în raport 2:1. Acest aditiv este necesar pentru vopsirea materialelor plastice deformabile.

Cantitate de adăugat:

vopsea de bază + 10 - 50% Mipa 2K-Aditiv Elastic


Putere de acoperire : --

Instrucțiuni de utilizare



Culoare

incolor



Raportul de amestecare

Întăritor

În greutate

În volum

-

-

-



Întăritor

pentru integrale

pentru vopsirea parțială

--

--




Pot life

--



Diluant

--



Vâscozitatea

pistol cu pulverizare

cu aer/fără aer

--

--



Metoda de aplicare

Metoda de aplicare

Întăritor

**presiune
(bar)**

**duza
(mm)**

nr. Straturi

diluant

--


--

--

--

--

--



Timp de evaporare

--

Grosimea stratului uscat

--

**Timp de uscare**
Temperatură
de aplicare**La praf****la**
atingere**gata pentru**
asamblare**Șlefuire****Revopsire**

--

--

--

--

--

--

Notă**Depozitare:** cel puțin 3 ani în recipientul original nedeschis**Reglementarea COV :** --**Condiții de procesare :** De la +10 °C și până la 80% umiditate relativă a aerului. Asigurați o aprovizionare adecvată și o ventilație a aerului de evacuare .**Instrucțiuni de procesare:** Adăugare Mipa 2K-Aditiv Elastic nu afectează cantitatea de întăritor ce trebuie.
adăugată.

În funcție de cantitatea adăugată de Mipa 2K-Aditiv Elastic, timpul de uscare este extins până la 100%.