

SPRAY PLASTIC PRIMER BESA

Edition: 021 2013/04

Cod: 3071400000.00000.021

DOMENIU DE APLICARE

Promotor de lipire pentru multe tipuri diferite de plastic utilizate pe piața auto, mobilier de grădină sau orice alte piese din plastic dur.

Potrivit pentru reparații la fața locului și suprafețe mici. Aplicare foarte ușoară și aderență bună pe suprafețele de plastic menționate mai sus.

Continut COV 754g/l (2004/42/CE)IIB(E) (840)

PREGATIREA SUPRAFETEI

Curățați suprafața cu apă și săpun. Odată ce suprafața este uscată, degresați cu mai diluant pentru produse acrilice. Dacă suprafața de plastic nu este uniformă, se recomandă încălzirea piesei pentru ca reziduurile din matrița să ajungă la suprafață pentru o curățare mai ușoară.

INSTRUCTIUNI DE APLICARE

Agitați flaconul 2 – 3 minute înainte de aplicare.

Se aplica 1 sau 2 straturi (lasati 5 – 10 min.intre straturi).

Dupa utilizare intoarceți flaconul si apasati pe duzu pentru curatarea acesteia.



Se agita



Distanța de pulverizare
20 – 25 cm.



2 min.



Uscare 5 min.

CARACTERISTICI SUPRAFATA USCATA

Culoare	transparent
Luciu 60°-60°	mat
Al doilea strat	Dupa 5 – 10 min.

DEPOZITARE

A se pastra inchis ermetic la loc racoros si bine ventilat, evitand razele soarelui. Temperatura recomandata – intre 5 si 30°C .

Termen de valabilitate: 2 ani de la data fabricatiei, in ambalajul original, nedeschis.