

PRIMER MULTISEALER HS 4:1 CP363**DESCRIERE PRODUS**

Filler-ul MULTISEALER CP363 este un filler izolant ideal pentru revopsirea rapidă a unor straturi vechi de vopsea. Are un conținut mic de VOC. Se utilizează înainte de aplicarea produselor acrilice. Când doriți să acoperiți vopseaua originală din fabrică, acesta funcționează ca un promotor de aderență și izolator. Elimina slefuirea laborioasă și costisitoare a substratului. Mulțumită proprietăților sale conferă lacului aplicat un luciu ridicat și o aderență excelentă. Fillerul poate fi aplicat prin metoda ud-pe-ud. Ca rezultat, costul lucrărilor de vopsire este redus semnificativ.

Transparența sa ajută la evitarea prafului vizibil. Mascare și izolarea locurilor ce urmează să fie vopsite sunt mai puțin laborioase. Pe suprafețele cu luciu ridicat este necesară slefuirea cu pasla abrazivă gri înainte de aplicarea fillerului.

Îl putem colora adăugând 5% vopsea acrilică.

DOMENIU DE UTILIZARE

Repararea caroseriilor auto.

PREGATIRE SUPRAFETE

Suprafețele de vopsea îmbătrânite trebuie curățate și degresate cu degresant.

În locurile care sunt potențial expuse la daune mecanice, slefuiți cu pasla abrazivă gri pentru a crește aderența. Dacă nu va fi vopsit în următoarele 24 de ore, trebuie matuit și apoi aplicat lac.

RAPORT DE MIXARE

100+25+30

	Raport de volum
FILLER Multisealer	100
INTARITOR CP297	25
DILUANT CP 040	30

VASCOZITATE

15 - 17 sec DIN Cup 4 mm cu conținut de diluant 10%

VOC AMESTEC

2004/ 42/ WE/ IIB(d)(540)<540 g/L

POT Life

1 ora

REGLARE PISTOL



Duza: 1.6÷ 1,8 mm normal
Fillerul poate fi aplicat si "ud pe ud"
Presiune: 3 - 4 bar, iar pentru HVLP 2 bar.

RANDAMENT

8 – 9 m²/l
Grosimea stratului : 20 - 25 μm
Filtru nylon recomandat : 125 – 190 μm.

TIMP USCARE



Timp de evaporare intre straturi = 5 minute



Uscare la 20°C, umiditate relativa 65%
Liber de praf dupa 5 min.

CARACTERISTICI TEHNICE

Culoare : transparent

TERMEN DE VALABILITATE

24 luni in ambalaj nedesfacut pentru filler CP363.
12 luni pentru intaritorul CP297.

COD SINTO: 16027