

SPRAY DILUANT DE PIERDERE

DESCRIERE PRODUS

Spray-ul diluant de pierdere este destinat uniformizării tonurilor de culoare între straturile de lacuri după reparații locale. Permite o tranziție uniformă de la vechiul strat de lac la cel nou.

PROPRIETATI FIZICE SI CHIMICE

- Uscare rapida.
- Uniformizeaza suprafata.
- Usor de utilizat.
- Volum: 150ml diluant efectiv
- Culoare : incolor.

MOD DE UTILIZARE

- Cea mai bună temperatură de aplicare: 5 ÷ 30 °C
- Agitați bine înainte de folosire. Aplicați straturi subțiri într-un punct de contact al vopselei vechi și a vopselei nou aplicate. Pulverizați imediat după aplicarea ultimului strat de lac..

Atenție: pentru a fi în siguranță, urmați întotdeauna instrucțiunile date în fișa cu date de securitate pentru produs dat.

VOC AMESTEC

VOC=730.2 [g/l].

Acest produs satisface cerințele Directivei Uniunii Europene (2004/42 / WE), care pentru această categorie de produse (B / 5) oferă valoarea limită a conținutului de materii volatile la nivelul de 840 [g / l] produsul gata de utilizare.



FIȘĂ TEHNICĂ

SC SINTO CHIM SRL

Tel. +40 (0)268 478 574

Ed. 1, Rev.0

03.02.2020

DEPOZITARE

Depozitați în locuri uscate și răcoroase, departe de foc și de surse de caldura, precum și de lumina directă a soarelui.

TERMEN DE VALABILITATE

10 ani de la data inscripționată pe produs