

SPRAY PLASTIC PRIMER SINTO 14706

DESCRIERE PRODUS

Spray-ul PLASTIC PRIMER SINTO este o vopsea monocomponenta, cu uscare rapidă, folosit pentru pretratarea suprafețelor din plastic dificil de vopsit. Îmbunătățește aderența între suprafața din plastic și stratul superior de vopsea. Datorită flexibilității sale, este folosit ca grund înainte de vopsirea pieselor auto din plastic precum și pentru alte articole de gradinarit scaune, ghivece, etc.

MOD DE UTILIZARE

Curățați și degresați bine și apoi uscați zonele ce urmează să fie acoperite cu primer. Înainte de aplicarea primerului, se recomandă slefuirea suprafeței, curățarea și degresarea acesteia. Acoperiți suprafețele adiacente cu hârtie. Agitați bine recipientul timp de aproximativ 3 minute înainte de utilizare. Când vopsiți, păstrați recipientul la o distanță de 25-30 cm de suprafață. După aproximativ 45 de minute suprafața poate fi vopsită. După utilizare, răsturnați recipientul cu capul în jos și pulverizați până când supapa este golită.

APLICARE

- Curatati bine si slefuiti suprafata
- Curățați și degresați bine suprafața
- Agitati foarte bine
- Aplicati 2 – 3 straturi de la o distanta de 25-30 cm
- Timp de evaporare între straturi: 5-10 min.
- După aprox. 45 min. suprafata poate fi vopsita
- După utilizare, răsturnați recipientul cu capul în jos și pulverizați până când supapa este golită.

PROPRIETATI FIZICE

- Culoare: transparent.
- Grad de luciu: mat
- Volum: 400ml
- Densitate: 0.6-0.8 g/L
- Solvent: hidrocarburi alifatic

- Continut de solvenți organici: 98.2%

VOC AMESTEC

VOC=688 [g/l].

Acest produs satisface cerințele Directivei Uniunii Europene (2004/42 / WE), care pentru aceasta categoria de produse (B / 5) oferă valoarea limită a conținutului de materii volatile la nivelul de 840 [g / l] produsul gata de utilizare.

DEPOZITARE

Depozitați în locuri uscate și răcoroase (5-35⁰ C) departe de foc și de surse de caldura, precum și de lumina directă a soarelui.

TERMEN DE VALABILITATE

10 ani de la data inscriptionata pe produs

Toate datele tehnice au valori aproximative. Vă sfătuim să testați produsul pentru a vă asigura că este adecvat pentru aplicația dumneavoastră specifică. Producătorul își rezervă dreptul de a îmbunătăți produsul și de a modifica condițiile tehnice cu posibilitatea de a face modificări în interiorul fișei tehnice.