

# MASTIC PENSULABIL AMX

## DESCRIEREA PRODUSULUI

Masticul pensulabil AMX este un mastic tixotrop, pensulabil, anticoroziv, pe bază de solvent. Poate fi aplicat pe părțile sudate față/ spate ale caroseriei, portbagajului și a interiorului caroseriei.

Masticul pensulabil se uscă repede și poate fi uscat accelerat în cabina sau cu lampa IR.

Nu crapă și constituie o excelentă barieră împotriva infiltrațiilor apei sau a umidității în interiorul automobilului rezistând la acțiuni mecanice și chimice.

## APLICAȚII

Etanșează și lipește componente din industria auto, respectiv, părțile sudate față/ spate ale caroseriei, portbagajului și a interiorului caroseriei și se pot aplica straturi peste UD pe UD.

## MOD DE UTILIZARE

1. Masticul pensulabil se aplică cu pensula sau cu o spatulă.
2. Pregătire substrat:



Se va degresa

Înainte de aplicare suprafața trebuie să fie curată, uscată și degresată.

3. Aplicare: Suprafața se tratează cu o bază sau un primer apoi se șlefuieste cu hârtie abrazivă și se aplică masticul. Se poate aplica UD PE UD
4. Uscare:



2-3 h la grosime de 200 μm 23°C

## CARACTERISTICI TEHNICE



Aspect	: pastă tixotropă
Densitate	: 1.25 g/cm <sup>3</sup>
Rezistența la temperatura	: -25°C- +80°C- fara a-si pierde forma
Putere de acoperire	: 7-8 m <sup>2</sup> (grosime strat 100 microni)

## DEPOZITARE SI AMBALARE



Se depozitează în ambalajul original, în depozite răcoroase și bine ventilate, ferit de intemperii de acțiunea razelor soarelui și îngheț, la temperaturi cuprinse între 5 -25°C și utilizați-l în următoarele 12 luni pentru cele mai bune rezultate.

## TERMEN DE VALABILITATE



24 luni

Termenul de valabilitate este de 24 luni de la data fabricației, în ambalajul nedesfacut.