

Descriere

Mipa Spray BLENDING este un amestec special de solvenți care dizolvă supraspray-ul și permite estomparea marginilor create în timpul reparațiilor locale și a blendurilor cu sistemele 2K-HS de vopsele de acoperire și lacuri transparente. Mipa Spray BLENDING poate fi folosit, de asemenea, ca diluant pentru estompare toate produsele 2k

Instrucțiuni de utilizare



Substraturi

-

Pretratament / curățare

-

Caracteristici

- ☐ Proprietăți de dizolvare foarte bune
- ☐ Asigură tranziții netede la îmbinarea zonelor
- ☐ Perfect compatibil pentru reparații locale
- ☐ Rezultat uniform la pulverizare
- ☐ Reduce sau chiar elimină lucrările de lustruire

Culoare / nivel luciu

incolor




Pregătire

Înainte de utilizare, agitați bine recipientul timp de 1–2 minute!



Aplicare

Pulverizați pentru test – distanța de pulverizare aprox. 20–30 cm



Timp de evaporare

-



După utilizare

După utilizare, întoarceți recipientul cu susul în jos și pulverizați până când valva este curată.

Condiții de procesare

Se utilizează de la +10 °C și până la 80% umiditate relativă. Asigurați o ventilație

Depozitare Poate fi depozitat timp de 2 ani în locuri răcoroase și uscate.

Reglementări COV Valoarea limită UE pentru produs (cat. B/e): 840 g/l
Acest produs conține maximum 800 g/l COV.

Informații de Securitate Consultați fișa de Securitate a produsului

Instrucțiuni de utilizare

Nu se folosește pe substraturi termoplastice.

Imediat după procesul de vopsire, pulverizați **Mipa 2K-HS-Löser-Spray** pe zonele de tranziție (zonele cu supraspray). Aplicați **Mipa 2K-HS-Löser-Spray** doar în straturi subțiri și uniforme până când zonele cu supraspray vizibil grosier sunt netezite.

Nu aplicați un strat prea gros, deoarece acest lucru poate provoca picurări sau dizolvare neuniformă.