

Descriere

Mipa Spray Preumplere 2k este preumplut cu gaz propulsor și convertor. Acest lucru permite umplerea directă cu vopsele de finisare 2K, fără adăugarea prealabilă a unui convertor. Pentru umplere sunt adecvate sistemele uzuale de vopsele de finisare 2K pe bază de acril sau poliuretan. **Mipa Spray Preumplere 2k** poate fi umplut individual. Proprietățile tehnice ale vopselei corespund în mare măsură celor ale vopselei introduse, cu excepția reticulării chimice prin întăritor. Întrucât aceasta nu are loc, stratul de finisare introdus corespunde unei calități 1K din punct de vedere al rezistenței chimice și mecanice. Distribuitorul de specialitate (vânzătorul) este responsabil pentru produsul final.

Instrucțiuni de utilizare



Substraturi

Depinde de produs; consultați instrucțiunile de aplicare ale vopselei introduse.

Pretratare / curățare



Depinde de produs; consultați instrucțiunile de aplicare ale vopselei utilizate.

Caracteristici

- ☐ Sistemul de vopsea este introdus în spray printr-o mașină de umplere.
- ☐ Echipat cu un cap de pulverizare reglabil pentru atomizare fină.
- ☐ Aplicare versatilă.

Coloare / nivel luci

Depinde de produs; consultați instrucțiunile de aplicare ale vopselei introduse.



Pregătire

Umpleți spray-ul Spray cu 100 ml vopsea de bază

După umplere și înainte de utilizare, agitați bine recipientul timp de 1–2 minute!

Aplicare


Depinde de produs; consultați instrucțiunile de aplicare ale vopselei introduse.

Timp de evaporare

Depinde de produs; consultați instrucțiunile de aplicare ale vopselei introduse.

După utilizare

După utilizare, țineți recipientul invers și pulverizați până la curățarea supapei pentru a preveni înfundarea acestuia.



Timp de uscare la 20 °C

Depinde de produs; consultați instrucțiunile de aplicare ale vopselei introduce.

Condiții de utilizare Depinde de produs; consultați instrucțiunile de aplicare ale vopselei introduse

Depozitare Se poate păstra până la 2 ani în condiții de depozitare răcoroase și uscate.

Reglementări COV: Valoare limită UE: Categoria B/e: 840 g/l
Acest produs conține maxim 840 g/l.

Informații de securitate Vezi fișa tehnică de securitate