

Descriere

Mipa Spray Kontroll este un strat de ghidaj negru care se folosește pentru a evidenția neregularitățile atunci când se șlefuiesc suprafețele de chit sau grund. Acesta scoate la iveală orice imperfecțiuni ale suprafeței, întrucât înnegrește zonele care rămân mai joase în timpul șlefuirii, cauzate de denivelări sau porozități. O dată ce stratul de ghidaj a fost îndepărtat complet, puteți fi siguri că suprafața rămasă de chit sau grund este netedă, perfect plană și lipsită de imperfecțiuni.

Instrucțiuni de utilizare



Substraturi

Suprafețe chituite și grunduite

Pretratare / curățare

Pretratare cu Mipa Degresant antisiliconic

Vă rugăm să consultați secțiunea «Pregătirea substratului» pentru informații detaliate.

Caracteristici

Uscare rapidă

Produs eficient pentru evidențierea imperfecțiunilor pe suprafețele de chit și filler

Foarte ușor de șlefuit

Culoare / Grad de luciu negru / mat



Pregătire


Înainte de utilizare, agitați bine recipientul timp de 1–2 minute!



Aplicare

Spray de test – Distanța de pulverizare: aproximativ 20–30 cm

Aplicați un strat subțire, uniform, fără a fi opac!




Timp de evaporare

-



După utilizare

După utilizare, țineți recipientul invers și pulverizați până la curățarea supapei pentru a preveni înfundarea acesteia.



Timp de uscare la 20 °C

Șlefuitul după aprox. 5 - 10 min

Condiții de procesare

A se utiliza la temperaturi de peste +10 °C și umiditate relativă până la 80 %. Asigurați ventilație corespunzătoare.

Depozitare

A se păstra până la 2 ani în locuri răcoroase și uscate.

VOC-regulation

Valoare limită pentru produs (cat. B/e): 840 g/l
Acest produs conține maximum 720 g/l COV.

Informații de securitate

A se consulta fișa de securitate.